

كهيا او غلو

معمل صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ لشركة محدودة

- تأسيس معامل زيت الزيتون
- تأسيس معامل الخل و الدبس
- تأسيس معامل عصير الفواكه
- تأسيس معامل التصفية و التعبئة
- تأسيس معامل الحليب
- تأسيس معامل تصفية زيت الزيتون
- تأسيس معامل تبريد و عزل زيت الزيتون
- تأسيس معامل الكازولين الطبيعي
- تأسيس معامل الغلсерين
- تأسيس معامل الصابون
- تأسيس غرف التبريد
- تأسيس خزانات المواد السائلة
- تأسيس أنظمة الفلتره

شعارنا الثقة و الجودة منذ عام 1997

جهاز تعبئة موديل BF نصف اوتوماتيكي لتعبئة القناني الزجاجية



النوع	لتر/مسا زيت	لتر/مسا عصير
BF 06	250	500
BF 12	500	1000
BF 06 V	500	800
BF 12 V	1000	1600
BF 06 VP	500	800
BF 12 VP	1000	1600

V سحب
P مضخة + نظام اوتوماتيكي

جهاز تعبئة BF 06 VP
سحب/مضخة اوتوماتيكية

- مصنوع من الفولاذ AISI304 المقاوم للصدأ.
- ملائم للقناني ذات الحجم (0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3) لتر.
- سهولة وسرعة التعبئة.
- إمكانية تحديد سرعة التعبئة.
- رف قابل للأطالة والتضخيم حسب طول القنينة.
- حنفيات التعبئة قابلة للأطالة والتضخيم حسب طول القنينة.
- اقتصادي وسهل الحركة والنقل.
- إمكانية تغيير قوة السحب في موديلات V.
- ملحق خزان الجهاز بصورة اوتوماتيكية في موديلات P.
- مطابق للمواصفات الأوروبية.
- حنفيات تفريغ في جميع الأجزاء.
- المضخات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في موديلات P بقوة دفع 0.5 حصان.

جهاز عزل وسحق العنب (مزود بمضخة)



- مصنوع من الفولاذ AISI304 المقاوم للصدأ.
- سعة الإنتاج 30 لتر/مسا.
- سهل الحركة والنقل.
- يمكن تحريك ونقل المضخة.
- يمكن فصل قسم السحق للتنظيف.
- إمكانية تغيير السرعة بواسطة محور التردد.
- لوحة التحكم متعددة الاختيارات.
- لكل جزء نظام تحريك خاص به.
- ملحق وتشغيل اوتوماتيكي.
- زر إيقاف للطوارئ.
- عجلات قابلة للأفقال.

جهاز تصفية ذا طبقات (20×20 - 40×40) سم (فلتر ورقية - فلتر مسموعة)



40 طبقة ورقية بحجم 40×40 سم

الموديلات

طبقة 10	KF 40×40
طبقة 20	KF 40×40
طبقة 30	KF 40×40
طبقة 40	KF 40×40
طبقة 50	KF 40×40
طبقة 60	KF 40×40

- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- قاعدة الجهاز مبريطة بعجلات لسهولة الحركة والنقل.
- طبقات إضافية درجة أولى (مواصفة للشروط الصحية).
- مؤشرات ضغط لمراقبة دخول/خروج الإنتاج.
- زجاج لمراقبة دخول/خروج الإنتاج.
- حنفيات من نوع Butterfly.
- الأجزاء المتحركة مصنوعة من مادة النحاس.
- حنفيات القاعدة من النوع الكروي.
- انابيب الحمل من النوع الصلب غير المجوف.
- برغي الكبس ممتسن من النوع المربع.

كل 10 طبقات تصفية (250 لتر/مسا زيت زيتون - 1200 لتر/مسا عصير) كحد أقصى

جهاز تصفية ترابي اوتوماتيكي



الموديلات

النوع العامودي	زيت	عصير
DTF 2 M	800 لتر/ساعة	2500 لتر/ساعة
DTF 5 M	2000 لتر/ساعة	6000 لتر/ساعة
DTF 8 M	3000 لتر/ساعة	9000 لتر/ساعة
DTF 10 M	4000 لتر/ساعة	
DTF 15 M	6000 لتر/ساعة	
DTF 20 M	8000 لتر/ساعة	

النوع الأفقي	زيت	عصير
YTF 2 M	800 لتر/ساعة	2500 لتر/ساعة
YTF 3 M	1200 لتر/ساعة	3500 لتر/ساعة
YTF 4 M	1600 لتر/ساعة	5000 لتر/ساعة
YTF 5 M	2000 لتر/ساعة	6000 لتر/ساعة

- مصنوع من الفولاذ AISI304 مقاوم للصدأ.
- القاعدة مزودة بعجلات لسهولة الحركة والنقل.
- تحكم كامل بالسرعة والتردد.
- نظام امان لمستويات الضغط العالي.
- حنفية لأخذ العينات.
- حنفيات من نوع Butterfly.
- مضخة كهربائية لسحب الزيت.
- زجاج لمراقبة دخول/خروج الإنتاج.
- المضخة تدفع بدون خلط.
- سهولة تبديل لوحات التصفية.

كهيا او غلو لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ شركة محدودة

العنوان / İZMİR YOLU TELLİKAVAK MEVKİ NO:16 AYVALIK/BALIKESİR/TURKEY
0090 266 312 7374 - 0090 266 312 7375 - 0090 266 312 9601 - 115 FOR FAX
kahyaoglu@kahyaoglu.com.tr www.kahyaoglu.com.tr

جهاز تعبئة العلب المعدنية نصف أوتوماتيكي





- مصنوع من الفولاذ AISI304 المقاوم للصدأ.
- الجهاز مزود بميزان لتحديد سعة التعبئة.
- توقف أوتوماتيكي للتعبئة عند الوصول للوزن المطلوب.
- زر تشغيل سهل الاستخدام.
- حنفيات فولاذية مقاومة للصدأ.
- ارتفاع قاعدة التعبئة قابل للتغيير حسب طول العلب.
- ذو خزان سعة 100 لتر.
- الخزان مزود بمؤشر.
- مضخة كهربائية لمليء الخزان.
- الخزان يمثلصورة أوتوماتيكية.

حجم العلب	سرعة الانتاج
18 LT	50 ADET/h
10 LT	90 ADET/h
5 LT	175 ADET/h
1 LT	700 ADET/h
0.5 LT	1250 ADET/h

الموديلات

- جهاز تعبئة مزود بمضخة وفلتر للخزان TF O 1000
- جهاز تعبئة بدون مضخة وفلتر للخزان TF S 1000

نظام تصفية السوائل بواسطة التبريد



النظام العمودي	النظام الأفقي
VS 10000 KCAL	HS 50000 KCAL
VS 20000 KCAL	HS 80000 KCAL
VS 30000 KCAL	HS100000 KCAL

- درجة التبريد الي حد (-8) درجة مئوية
- الضاغط من الدرجة الاولى
- نظام تحكم رقمي بدرجة الحرارة
- نظام حماية للضغط (الواطئ/العالي)
- نظام تحكم بالندفق
- مضخة فولاذية مقاومة للصدأ عدد 2.

الابعاد حسب الطلب

لكل 1000 لتر 1000 سرعة/ساعة

جهاز كبس غطاء القنينة والسيطرة النوعية



جهاز كبس غطاء القنينة ذا سعة 20 قنينة

- مصنوع من الفولاذ AISI304 المقاوم للصدأ
- إمكانية تغيير درجة حرارة الكابسة
- تغيير طول الكابسة حسب طول القنينة
- تغيير عرض المسار حسب حجم القنينة
- سهل الاستخدام
- يمكن استخدامه في السيطرة النوعية
- يمكن ربطه طابعة لبزيرة للجهاز
- سعة الانتاج (1000 قنينة/سا) كحد أقصى



كابسة يدوية

- ايطالي المنشأ
- سهل الاستخدام

مضخة من نوع G series



اجنحة بلاستيكية من نوع Neopren


- اجنحة بلاستيكية للضخ غير مضره بالصحة ومقاومة لبعض الحوامض مصنوعة من مادة Neopren
- يمكن ضخ مواد سائلة او شبه صلبة دون الحاق اضرار بالمواد
- قابلية للسحب منحوت 5 متر
- مضخة تدور بسرعة بطيئة للحفاظ على جودة المنتج

الانواع	التوصيلات	القدرة الحصانية	كيلوواط	دورة	لتر/سا (10 متر)
20 G 60	1"	0.75	0.55 TF	700	2000
20 G 60	1"	0.75	0.55 MF	700	2000
25 G 90	1 1/4"	1.5	1.1 TF	900	5000
25 G 90	1 1/4"	1.5	1.1 MF	900	5000
28 G 120	1 1/2"	3.0	2.2 TF	900	15000

كهيا او غلو لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ شركة محدودة

العنوان / İZMİR YOLU TELLİKAVAK MEVKİ NO:16 AYVALIK/BALIKESİR/TURKEY
0090 266 312 7374 - 0090 266 312 7375 - 0090 266 312 9601 - 115 FOR FAX
kahyaoglu@kahyaogluglupaslanmaz.com www.kahyaogluglupaslanmaz.com

خزانات نوع AD مخروطية القاعدة



- مصنوع من الفولاذ AISI304 المقاوم للصدأ.
- غطاء من الاعلى والجانب ايطالي المنشأ للتطهير.
- صمامات للتهوية ايطالية المنشأ.
- حنفيات من النوع الكروي عدد 2 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- انابيب النايتروجين ملائم لغاز النايتروجين.
- مؤشر لقياس درجة الحرارة مقاوم للصدأ.
- حنفية لاخذ العينات مقاوم للصدأ.
- مؤشر محمي لقياس مستوى الزيت او العصير.
- صمام امان لمؤشر مستوى الزيت او العصير.
- متوفر بمختلف الاشكال (مخروطية القاعدة-مخروطية القاعدة غير ظاهري مستوى القاعدة).
- مزودة باربعة ارجل للخزانات المخروطية الي سعة 20 طن.
- مزودة بستة ارجل للخزانات المخروطية ذات السعة الاكثر من 20 طن.
- لكل اربعة خزانات درج ومتحرك للصعود.

خزان نوع AD

22000 لتر	5500 لتر	1100 لتر
27500 لتر	8250 لتر	2750 لتر
33000 لتر	11000 لتر	3300 لتر
33000 لتر	11000 لتر	4400 لتر
	16500 لتر	4400 لتر

خزانات نوع DD مستوية القاعدة

44000 لتر	16500 لتر	5500 لتر
55000 لتر	22000 لتر	8250 لتر
100000 لتر	33000 لتر	11000 لتر

الخزانات ذات الاحجام المتوسطة والصغيرة



خزانات TB مستوية القاعدة



خزانات TD مخروطية القاعدة



خزانات YT الازقية



خزانات TY الملمعة

خزانات نوع YT - TD - TB

100 لتر	200 لتر	300 لتر	500 لتر	600 لتر
750 لتر	900 لتر	1000 لتر	1250 لتر	1500 لتر

خزانات TY الملمعة

25 لتر	50 لتر	100 لتر	200 لتر	500 لتر
--------	--------	---------	---------	---------

- مصنوع من الفولاذ AISI304 المقاوم للصدأ للمنتوج الزيت والعصير.
- مصنوع من الفولاذ AISI316 المقاوم للصدأ للمنتوجات الحامضية كالخل.
- مصنوع من الفولاذ الملمع.
- احزمة لزيادة المقاومة.
- حنفيات عدد 2 للخزانات الكبيرة والمتوسطة.
- حنفيات عدد 1 للخزانات الصغيرة.
- متوفر بمختلف الاشكال (عامودي مخروطي-عامودي مستوي-افقي).

مقطورات نوع RT



مقطورات RT

RT 2000 LT
RT 3000 LT
RT 4000 LT
RT 5000 LT
RT 10000 LT
RT 15000 LT
RT 20000 LT

- الخزان مصنوع من الفولاذ AISI304 المقاوم للصدأ.
- البدن مصنوع من الفولاذ ST37.
- غطاء علوي ايطالي المنشأ.
- حنفية من النوع الكروي للملح والتفريغ.
- حواجز داخل الخزان لتقليل اهتزازات الزيت اثناء النقل.
- مزود برافعة لحد 5 طن للحصل المتطورة.
- درج من الفولاذ AISI304.
- ارادة خلفية اثناء التوقف.
- عدد حواجز الخزان الداخلية حسب الطلب.
- بدن المتطورة قوي واطارات من نوع LASSA تركي المنشأ.

انظمة نيتروجين



نظام نيتروجين N 2 S

- سهل الاستخدام.
- ويها الي حد عشرة خزانات (N25).
- وصلات التركيب مصنوعة من الفولاذ AISI204.
- حنفية امان للغاز.
- مؤشر لحنفية الضغط.
- منظم ضغط عدد 2.

ثنائي الغاز ليست مع الجهاز



نظام نيتروجين متنقل N 2 T

كهيا او غلو لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ شركة محدودة

كهيا او غلو
معمل صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ شركة محدودة

العنوان / İZMİR YOLU TELLİKAVAK MEVKİ NO:16 AYVALIK/BALIKESİR/TURKEY
0090 266 312 7374 - 0090 266 312 7375 - 0090 266 312 9601 - 115 FOR FAX
kahyaoglu@kahyaoglupaslanmaz.com www.kahyaoglupaslanmaz.com